ETIKETT SUNLOTION LSF 30
LABEL SUNLOTION SPF 30



Datenformate
Verarbeitet werden Vector EPS Daten aus folgenden Programmen: Corel Draw X6, Adobe Illustrator CS 2, Macromedia Freehand MX. Auch Schriften sind in Pfade (Kurven) umzuwandeln.

Mindeststrichstärke im Siebdruck
Drucktechnisch bedingt darf die Strichstärke von 0,18 mm nicht unterschritten werden.

Fotos für Etikettdruck, Doming oder Box
Fotos sind mit einer Auflösung von mind. 300 dpi TIFF (CMYK) in Originalgröße bereitzustellen. Um Farbabweichungen zu minimieren, ist der Bestellung möglichst ein Farbausdruck beizufügen.

Drucktoleranzen
Im Siebdruck können die Drucktoleranzen bei mehrfarbigen Drucken bei bis zu +/– 0,3 mm liegen.

Farbangaben für den Druck
Alle Angaben zur Druckfarbe bitten wir, in Pantone oder HKS anzugeben.

Etikett: PocketLotion Sun LSF 30
Werbefläche Etikett:
75 x 38 mm
(exkl. Pflichtangaben)

Label: PocketLotion Sun SPF 30
Advertising space label:
75 x 38 mm
(excl. compulsory information)

75 x 38 mm



Data formats
Vector EPS data from the following programs can be processed: Corel Draw X6, Adobe Illustrator CS 2, Macromedia Freehand MX. Furthermore writing must be converted to paths (curves).

Minimum line width for silkscreen print
Due to the limitations in printing technology, the line width may not be smaller than 0.18 mm.

Photographs for label print, doming or LipBox
Photographs are to be supplied with a resolution of at least 300 dpi TIFF (CMYK) in original size. To minimise colour variation, a colour print should be enclosed with the order.

Print tolerances
In silkscreen printing the gauge-pins tolerances for multicoloured prints can lie at up to +/– 0.3 mm.

Colour details for printing
We kindly request that all details for colour printing are supplied in Pantone or HKS.